



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 270
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
 Puissance : 4x4kW
 Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

Dessous

Puissance 6 kW thermostat 280°C
 Commutateur et voyant lumineux
 Chauffage par résistance blindée inoxydable
 Enceinte calorifugée par fibre minérale
 et pare vapeur aluminium
 Parois latérales en acier inox
 5 niveaux GN1/1 espacés de 60
 Ventilation par turbine
 Porte vitrée
 Livré sans grille

Options :

detection recipient sur foyer (4 foyers) (X901021)
 commandes electriques digit regul sequentielle rayonnants 4 foyers (X901042)

ELEC



Puissance Totale électrique : 21.10kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec
: 400V TRI + T

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*