



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus

Plaque lisse inox 800x550 épaisseur 15 mm  
 Chauffage par résistances blindées inox  
 2 zones de chauffe thermostatées indépendantes  
 Puissance : 10 kW  
 Pare éclaboussure soudé  
 Tiroir de récupération des jus  
 Raclette incluse  
 Pare éclaboussure soudé

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 800x724x650  
 Dimensions intérieures : 600x656x430  
 Etagère intermédiaire  
 Façade sans vis apparentes  
 Portes doublées  
 Puissance 1,5 kW  
 Régulation par thermostat 0-85°C

### Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

**ELEC**



Puissance électrique : 11.50kW

Réserve Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*