



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
 équilibré par charnière Echtermann
 Cuve en acier inoxydable 18.10 soudée sur le dessus
 Epaisseur 20/10 pour la virole et 80/10 pour le fond
 Dimensions (ØxP) : 603x550
 Capacité nominale : 150 l.
 Puissance : 12 kW
 Poignée de couvercle avec embout isolant
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
 Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
 à tête céramique
 Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
 Crépine amovible avec indication de niveau
 Chauffage par châssis de résistances blindées inox
 Plaquées sur le fond de la cuve
 Commande par doseur d'énergie
 Voyant lumineux

Options :

faux fond perforé amovible pour marmite 100/150l (X294001)
 cône de vidange déporté pour marmite (X901802)
 cuve inox 316l pour produits de la mer (X904001)

ELEC



Puissance électrique : 12.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau chaude :15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide :15/21 Flex. femelle